



# ORPHEUS SYNPHONIA SERIES

## Phono Preamplifier Mk III



その登場以来、数々の進歩を続ける ORPHEUS Synfonia PPA フォンノ・プリアンプリファイヤ。

更なるブラッシュ・アップが施され、Mk3 として登場します。

内蔵 RIAA フィルタは初代 PPA より更なる見直しが行われ、厳選されたロー・トレランス・パーツを惜しみなく投入。

飛躍的な音質向上を達成しています。

PPA Mk3 の奏でるその再生音はアナログ愛好家のみならず、多くの音楽愛好家をも魅了します。

## ■エンクロウジューア

PPA 伝統とも言える、アルミ・ブロックから削り出される強靱なエンクロウジューアは、微小レベルの信号の大きな障害となる外部ノイズ混入、また複合パネルによるエンクロウジューアでは避ける事の出来なかったパネル間の電位差により生じるマグネティック領域の RF ノイズも大幅に削減しました。

## ■別電源ユニット

更に PPA Mk3 では電源ユニットから混入するノイズへも徹底した対策を施しました。

電源ユニットを別躯体とする事で、より高次元での音楽再生に寄与しています。



## ■多種に渡る設定

ゲイン切替は 40dB、60dB の 2 段階。インピーダンス、キャパシタンスはそれぞれ 3 種類用意され、さらに PPA Mk3 へ新たに搭載された無段階調整可能なセンシティブィティ・スイッチによって MM/MC を問わず組み合わせられるカートリッジへの対応も万全です。

## ■バランス構成

出力は XLR (バランス)、RCA (アンバランス) の 2 系統を用意。完全バランス回路にて構成される PPA Mk3 のシグナル・パスはカートリッジの持つ特性を最大限に引き出します。

## ■仕様

ゲイン	40dB or 60dB @1KHz(スイッチにて切り替え)
入力インピーダンス	47K $\Omega$ 、1K $\Omega$ 、100 $\Omega$ (スイッチにて切り替え)
入力キャパシタンス	220pF、47pF、470pF(スイッチにて切り替え)
出力インピーダンス	75 $\Omega$ (XLR)
推奨最大出力電圧	2 Vrms(RCA)、4 Vrms (XLR)
THD+N (@1kHz, 入力電圧20mV, ゲイン40dB)	RCA : 0.7% (出力電圧2Vrms) XLR : 0.1% (出力電圧4Vrms)
残留ノイズレベル(入力ショート/ゲイン40dB)	RCA: 581uVrms、 XLR: 1mVrms
消費電力	10W
対応電圧	100VAC・50/60Hz
寸法(W/D/H・ mm)	250 x 275 x 120
重量	8.68kg
付属	PPA 本体、電源ユニット、AC コード、本取扱説明書

総輸入元

**yukimu**

株式会社 ユキム  
〒140-0014  
東京都品川区大井 1-41-9  
T・ 03-5743-6202  
F・ 03-5743-0057  
[www.yukimu.com](http://www.yukimu.com)

総販売元

**AccA inc.**

有限会社 アッカ  
〒106-0031  
東京都港区西麻布 1-15-1  
T・ 03-5785-0661  
F・ 03-5785-0662  
[www.accainc.jp](http://www.accainc.jp)